


KÄRCHER

ÚKLID VE STAVEBNICTVÍ

Naše řešení pro vaši společnost

PROFESSIONAL | STAVEBNÍ PRŮMYSL



NEJPRVE ČISTOTA

Nikde nejsou čistota a bezpečnost tak úzce propojené jako na staveništi. S našimi profesionálními čisticími řešeními můžete spolehlivě eliminovat mnoho rizikových faktorů. Nechte se přesvědčit širokou škálou čisticích zařízení Kärcher pro různé aplikace ve stavebnictví.

Obsah

| | |
|----|--------------------|
| 5 | Přehled strojů |
| 6 | Popis strojů |
| 23 | Čisticí prostředky |

SPRAVUJTE SVŮJ ÚSPĚCH. POSKYTUJEME VÁM PODPORU.

Když se spojí nadání, může být téměř všechno mnohem jednodušší. Protože je úspěšnější sledovat cíle společně, vzájemně se doplňovat a učit se jeden od druhého. Dalo by se to nazvat principem pokroku. Říkáme tomu Kärcher Services. Slib partnerství. Od profesionálů pro profesionály.



PŘEHLED OBLASTÍ PRO VYUŽITÍ ČISTICÍCH STROJŮ

VNITŘNÍ ÚPRAVA

Na stavbách je bezpečnost a čistota důležitější než kdy dříve. Jakýkoli druh nečistot a jakkoliv ji budete muset odstranit, s čisticími řešeními Kärcher získáte požadovaný výkon, bezpečnost a spolehlivost.

VENKOVNÍ OBLAST

Čistý znamená bezpečný. Se zametacími stroji Kärcher můžete odstranit všechny druhy nečistot z malých i velmi velkých ploch. S mokrým čištěním můžete pomocí našich vysokotlakých čističů a mobilních přívěsů odstranit i odolné nečistoty.

STROJE / MYCÍ BOX

Stavební stroje jsou dlouhodobou investicí a musí být odpovídajícím způsobem udržovány. Zajistěte provozní připravenost a hospodárnost s profesionálními čisticími stroji Kärcher, příslušenstvím a čisticími prostředky.

SPECIÁLNÍ APLIKACE

Nejlepší stroje pro nejnáročnější práce. Mimořádně silný. Mimořádně spolehlivý. Mimořádně bezpečný. Vysokotlaké a ultravysokotlaké stroje Kärcher, pro čištění bednění, pro sanaci betonu, pro odstraňování rzi a barev a obecně pro přípravu povrchů.

PŘEHLED STROJŮ

| Název | Objednáací č. | Vnitřní úprava | Venkovní oblast | Stroje / mycí box | Speciální aplikace | Strana |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------|
| HD 10/25-4 Cage Plus | 1.353-902.0 | | ▪ | ▪ | | 6 |
| HD 10/25-4 SX Plus | 1.286-927.0 | | ▪ | | | 6 |
| HD 13/12-4 St | 1.524-950.2 | | | ▪ | | 7 |
| HD 13/35 Ge Cage | 1.367-505.0 | | | | ▪ | 7 |
| HD 13/35-4 Cage | 1.367-154.0 | | | | ▪ | 8 |
| HD 17/14-4SX Plus | 1.286-931.0 | | | ▪ | | 8 |
| HD 18/50-4 Cage Adv | 1.367-162.0 | | | | x | 9 |
| HD 25/15-4 Cage Plus | 1.353-907.0 | | ▪ | | | 9 |
| HD 5/15 CX Plus + FR Classic | 1.520-934.0 | | | ▪ | | 10 |
| HD 8/18-4 Cage ST | 1.524-981.0 | | ▪ | ▪ | | 10 |
| HD 8/18-4 P Modul | 1.524-980.0 | | | ▪ | | 11 |
| HD 9/100-4 Cage Classic | 1.812-000.0 | | | | ▪ | 11 |
| HD 9/50 Ge | 1.367-506.0 | | | | ▪ | 12 |
| HD 9/50-4 Cage | 1.367-156.0 | | | | ▪ | 12 |
| HDS 10/20-4 MX VT | 1.071-912.0 | | | ▪ | | 13 |
| HDS 1000 De | 1.811-943.0 | | ▪ | | | 13 |
| HDS 12/14-4 ST | 1.699-921.0 | | | ▪ | | 14 |
| HDS 13/20-4 SX | 1.071-932.0 | | | ▪ | | 14 |
| HDS 17/20 De Tr1 | 1.524-952.2 | | ▪ | | | 15 |
| KM 100/100 R D | 1.280-115.0 | | ▪ | | | 15 |
| KM 130/300 R D | 1.186-120.0 | | ▪ | | | 16 |
| KM 150/500 R D | 1.186-124.0 | | | | ▪ | 16 |
| KM 70/20 C 2SB | 1.517-107.0 | ▪ | ▪ | | | 17 |
| KM 70/30 C Bp Pack Adv | 1.517-213.0 | | ▪ | | | 17 |
| KM 75/40 W Bp Pack | 1.049-207.0 | | ▪ | | | 18 |
| KM 75/40 W P | 1.049-205.0 | | ▪ | | | 18 |
| KM 85/50 R Bp | 1.351-127.0 | | ▪ | | | 19 |
| MIC 42 | 1.442-250.2 | | ▪ | | | 19 |
| NT 30/1 Ap Te | 1.148-231.0 | ▪ | | | | 20 |
| NT 30/1 Tact Te M | 1.148-235.0 | ▪ | | | | 20 |
| NT 50/1 Tact Te H | 1.148-437.0 | ▪ | | | | 21 |
| NT 50/1 Tact Te M | 1.148-435.0 | ▪ | | | | 21 |
| NT 75/1 Tact Me Te H | 1.667-294.0 | ▪ | | | | 22 |



HD 10/25-4 Cage Plus

Vysokotlaký čistič

- S integrovaným zavěšením na jeřáb
- Vybavení Heavy Duty
- Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce
- Pojistka proti chodu na sucho

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 1000 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | Max. 250/Max. 25 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 273/27,3 |
| Příkon (kW) | 9,2 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 57,4 |
| Hmotnost včetně obalu (kg) | 67,294 |

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ▪ Vysokotlaká hadice, 10 m ▪ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 1050 mm ▪ Power tryska ▪ Rotační tryska ▪ Funkce čisticích prostředků Přisávání ▪ Tlakový spínač ▪ Vysokotlaký pracovní nástavec

Objednací číslo 1.353-902.0

Doporučené příslušenství

Vysokotlaká hadice, 40 m, 210 bar, 2x EASY!Lock
Objednací číslo 6.110-060.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock
Objednací číslo 4.321-380.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm
Objednací číslo 4.112-035.0



HD 10/25-4 SX Plus

Vysokotlaký čistič

- Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Vodou chlazený trojfázový motor
- Maximální nárazový tlak proti ulpívajícím nečistotám

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 500 - 1000 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 - 250/3 - 25 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 275/27,5 |
| Příkon (kW) | 9,2 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 73,8 |
| Hmotnost včetně obalu (kg) | 79,322 |

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ▪ Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip ▪ Vysokotlaká hadice, 20 m ▪ Pracovní nástavec 1050 mm ▪ Power tryska ▪ Rotační tryska ▪ Integrovaný bublen na navijení VT hadice ▪ 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou

Objednací číslo 1.286-927.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3
Objednací číslo 4.112-055.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock
Objednací číslo 4.321-380.0

Vysokotlaká hadice, 15 m, 315 bar
Objednací číslo 6.110-033.0

Pracovní nástavec, 250 mm, otočný
Objednací číslo 4.112-027.0



HD 13/12-4 St

Vysokotlaký čistič

- Kompaktní rozměr
- Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu
- Vhodné pro každodenní provoz
- Konfigurace na míru

Technické údaje

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 650 - 1300 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 - 120/3 - 12 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 150/15 |
| Teplota přívodní vody (°C) | 70 |
| Příkon (kW) | 7,3 |
| Zajištění (A) | 16 |

Vybavení

Ruční stříkáč pistolí EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Trojitá tryska (0°/25°/40°) manuální ■ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 1050 mm ■ Připraveno pro dálkové ovládání ■ Připraveno pro Servo Control

Objednací číslo 1.524-950.2

Doporučené příslušenství

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Objednací číslo 4.112-032.0

Automatický bublen na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Objednací číslo 6.392-076.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock

Objednací číslo 4.321-380.0



HD 13/35 Ge Cage

Čistič s nejvyšším tlakem

- Regulace otáček
- Průmyslová ruční stříkáč pistolí

Technické údaje

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 100 - Max. 350/10 - 35 |
| Průtok (l/h) | 500 - 1300 |
| Teplota přívodní vody (°C) | Max. 60 |
| Palivo | Benzín |
| Výrobce motoru | Honda |
| Motortyp | GX 690 |
| Výkon motoru (kW) | 16 |

Vybavení

Elektrostart ■ Vysokotlaká hadice, 10 m, Těžký provoz ■ Ruční stříkáč pistolí Průmyslová pistolí ■ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 700 mm ■ Tryska s plochým paprskem ■ Bezpečnostní ventil ■ Počítadlo provozních hodin

Objednací číslo 1.367-505.0

Doporučené příslušenství

Objednací číslo 9.872-250.0

Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa

Objednací číslo 2.643-577.0



HD 13/35-4 Cage

Čistič s nejvyšším tlakem

- Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
- Bezpečnostní ventil
- Tryska s plochým paprskem

Technické údaje

| | |
|----------------------------|--|
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 100 – Max. 350/10 – Max. 35 |
| Průtok (l/h) | 500 – 1300 |
| Teplota přívodní vody (°C) | Max. 60 |
| Palivo | Elektrický |
| Výkon motoru (kW) | 15 |
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Typ čerpadla | Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher |

Vybavení

Vysokotlaká hadice, 10 m, Těžký provoz ■ Ruční stříkací pistole Průmyslová pistole ■ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 700 mm ■ Tryska s plochým paprskem ■ Bezpečnostní ventil ■ Počítadlo provozních hodin

Objednací číslo 1.367-154.0

Doporučené příslušenství

Objednací číslo 9.872-250.0

Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa
Objednací číslo 2.643-577.0



HD 17/14-4SX Plus

Vysokotlaký čistič

- Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Vodou chlazený trojfázový motor
- Vynikající zaplavení

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 650 – 1700 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 – 140/3 – 14 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 154/15,4 |
| Příkon (kW) | 9,4 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 76 |
| Hmotnost včetně obalu (kg) | 82 |

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ■ Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip ■ Vysokotlaká hadice, 15 m, Dlouhá životnost ■ Pracovní nástavec 1050 mm ■ Power tryska ■ Rotační tryska ■ Integrovaný buben na navíjení VT hadice ■ 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou

Objednací číslo 1.286-931.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3

Objednací číslo 4.112-055.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavec EASY!Lock

Objednací číslo 4.321-380.0



HD 18/50-4 Cage Adv

Čistič s nejvyšším tlakem

- Systém automatického snížení tlaku
- Tlakové čerpadlo na vstupu (volitelně)
- Sériová pojistka proti nedostatku vody

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | až 1800 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 500/50 |
| Příkon (kW) | 30 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 321,3 |
| Hmotnost včetně obalu (kg) | 328,7 |

Vybavení

Vysokotlaká hadice, 20m, Těžký provoz ▪ Ruční stříkací pistole, Průmyslová pistole ▪ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli, 700 mm ▪ Tryska s plochým paprskem ▪ Bezpečnostní ventil ▪ Počítadlo provozních hodin

Objednávací číslo 1.367-162.0

Doporučené příslušenství

Objednávací číslo 9.872-250.0

Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa

Objednávací číslo 2.643-577.0



HD 25/15-4 Cage Plus

Vysokotlaký čistič

- Rám z ušlechtilé oceli
- Automatický pozvolný rozběh, pojistka proti úniku vody, ochrana před chodem nasucho, ochrana před dvoufázovým chodem
- Bezpečnostní kola pro vysokou mobilitu

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 500 - 2500 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 - 150/3 - 15 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 190/19 |
| Příkon (kW) | 13 |
| Připojovací kabel (m) | 5 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 120 |

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ▪ Vysokotlaká hadice, 15 m, Prémiová kvalita ▪ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 1050 mm ▪ Power tryska ▪ Rotační tryska ▪ Funkce čisticích prostředků Přísávání ▪ Tlakový spínač ▪ Plynulá regulace tlaku a průtoku

Objednávací číslo 1.353-907.0

Doporučené příslušenství

Vysokotlaká hadice, 40 m, 210 bar, 2x EASY!Lock

Objednávací číslo 6.110-060.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock

Objednávací číslo 4.321-380.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednávací číslo 4.112-035.0



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Vysokotlaký čistič

- Systém automatického snížení tlaku
- Pro vertikální i horizontální provoz
- Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 1/230/50 |
| Průtok (l/h) | 500 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 150/15 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 200/20 |
| Příkon (kW) | 2,8 |
| Připojovací kabel (m) | 5 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 27,9 |

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force ■ Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Pracovní nástavec 840 mm ■ Trojitá tryska (0°/25°/40°) manuální ■ Rotační tryska ■ Buben na navíjení hadic ■ Funkce čisticích prostředků Přisávání ■ Tlakový spínač

Objednací číslo 1.520-934.0

Doporučené příslušenství

Pracovní nástavec, 250 mm, otočný

Objednací číslo 4.112-027.0

Power tryska 40°, 040

Objednací číslo 2.113-003.0



HD 8/18-4 Cage ST

Vysokotlaký čistič

- 4-pólový, pomaloběžný, robustní třífázový motor
- Robustní, lakovaný ocelový rám pro maximální ochranu čerpadla
- Automatické snížení tlaku a až o 20 procent vyšší efektivita energií

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 760 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 - 180/3 - 18 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 270/27 |
| Příkon (kW) | 4,6 |
| Připojovací kabel (m) | 5 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 44,3 |

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force ■ Vysokotlaká hadice, 10 m, Prémiová kvalita ■ Pracovní nástavec 840 mm ■ Power tryska ■ Tlakový spínač ■ Servo Control

Objednací číslo 1.524-981.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 2

Objednací číslo 4.112-054.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0



HD 8/18-4 P Modul *EU

Vysokotlaký čistič

- 4-pólový, pomaloběžný, robustní třífázový motor
- Jednotka čerpadla v robustním plastovém rámu s tříbodovým upevněním na stěnu
- Automatické snížení tlaku a až o 20 procent vyšší efektivita energií

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 760 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 - 180/3 - 18 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 270/27 |
| Příkon (kW) | 4,6 |
| Připojovací kabel (m) | 5 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 36 |

Vybavení

Tlakový spínač ■ Servo Control

Objednací číslo 1.524-980.0

Doporučené příslušenství

Automatický bublen na navijení hadice s výkyvným držákem (uší. ocel)

Objednací číslo 6.392-076.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock

Objednací číslo 4.321-380.0



HD 9/100-4 Cage Classic

Čistič s nejvyšším tlakem

- Tlakové čerpadlo na vstupu (volitelně)
- Sériová pojistka proti nedostatku vody

Technické údaje

| | |
|----------------------------|----------------|
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 1000/100 |
| Průtok (l/h) | 980 |
| Teplota přívodní vody (°C) | 45 |
| Palivo | Elektrický |
| Výkon motoru (kW) | 30 |
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/380/415/50 |
| Typ čerpadla | Kliková hřídel |

Vybavení

Vysokotlaká hadice, 20 m ■ Ruční stříkací pistole Spouštěcí pistole UHP (Dump Gun) ■ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 750 mm ■ Tryska s plochým paprskem ■ Bezpečnostní ventil ■ Počítadlo provozních hodin

Objednací číslo 1.812-000.0

Doporučené příslušenství

Objednací číslo 9.872-250.0

Sada pro připojení tlakového čerpadla

Objednací číslo 2.637-017.0

Tělo trysky

Objednací číslo 9.917-677.0



HD 9/50 Ge

Čistič s nejvyšším tlakem

- Regulace otáček
- Průmyslová ruční stříkáčková pistole

Technické údaje

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 150 - Max. 500/15 - Max. 50 |
| Průtok (l/h) | 500 - 900 |
| Teplota přívodní vody (°C) | Max. 60 |
| Palivo | Benzín |
| Výrobce motoru | Honda |
| Motortyp | GX 690 |
| Výkon motoru (kW) | 16 |

Vybavení

Elektrostart ■ Vysokotlaká hadice, 10 m, Těžký provoz ■ Ruční stříkáčková pistole Průmyslová pistole ■ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 700 mm ■ Tryska s plochým paprskem ■ Bezpečnostní ventil ■ Počítadlo provozních hodin

Objednací číslo 1.367-506.0

Doporučené příslušenství

Objednací číslo 9.872-250.0

Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa

Objednací číslo 2.643-577.0

Těleso trysky

Objednací číslo 9.917-677.0



HD 9/50-4 Cage

Čistič s nejvyšším tlakem

- Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce
- Pojistka proti chodu na sucho

Technické údaje

| | |
|----------------------------|--|
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 150 - Max. 500/15 - Max. 50 |
| Průtok (l/h) | 500 - 900 |
| Teplota přívodní vody (°C) | Max. 60 |
| Palivo | Elektrický |
| Výkon motoru (kW) | 15 |
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Typ čerpadla | Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher |

Vybavení

Vysokotlaká hadice, 10 m, Těžký provoz ■ Ruční stříkáčková pistole Průmyslová pistole ■ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 700 mm ■ Tryska s plochým paprskem ■ Bezpečnostní ventil ■ Počítadlo provozních hodin

Objednací číslo 1.367-156.0

Doporučené příslušenství

Objednací číslo 9.872-250.0

Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa

Objednací číslo 2.643-577.0

Těleso trysky

Objednací číslo 9.917-677.0



HDS 10/20-4 MX VT

Vysokotlaký čistič

- Hospodárný stupeň ecoefficiency
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Vodou chlazený motor na trojfázový proud

Technické údaje

| | |
|---|--------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Průtok (l/h) | 500 - 1000 |
| Pracovní tlak (bar /MPa) | 30 - 200/3 - 20 |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) | Min. 80 - Max. 155 |
| Příkon (kW) | 7,8 |
| Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h) | 6,4 |
| Připojovací kabel (m) | 5 |

Vybavení

Funkce čisticích prostředků 20 + 10 l nádrž ■ Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaká hadice, 20 m, Dlouhá životnost ■ Pracovní nástavec 1050 mm ■ Power tryska ■ Integrovaný buben na navíjení VT hadice ■ ANTI!Twist ■ zvenčí plnitelné nádržky na čisticí prostředky, ochranu proti zavápnění a palivo

Objednací číslo 1.071-912.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3

Objednací číslo 4.112-055.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock

Objednací číslo 4.321-380.0



HDS 1000 De

Vysokotlaký čistič

- Vznětový motor s elektrickým startem
- Profesionální výkonný stroj s ohřevem

Technické údaje

| | |
|---|--------------------|
| Průtok (l/h) | 450 - 900 |
| Pracovní tlak (bar /MPa) | 40 - 200/4 - 20 |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) | Min. 80 - Max. 98 |
| Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h) | 5,6 |
| Palivová nádrž (l) | 34 |
| Paliva | Lehký olej / Nafta |
| Druh pohonu | Nafta |

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ■ Cage - ochranný rám ■ Elektrostart ■ Power tryska ■ Servo Control ■ Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem

Objednací číslo 1.811-943.0

Doporučené příslušenství

FRV 30 ME

Objednací číslo 2.111-012.0

Prodlužovací hadice FRV 30 Me

Objednací číslo 4.441-040.0

Rotační tryska, velký, 050

Objednací číslo 4.114-027.0



HDS 12/14-4 ST

Vysokotlaký čistič

- Tlumicí systém SDS Soft
- Ochrana před chodem na sucho

Technické údaje

| | |
|---|--------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 600 - 1200 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 - 140/3 - 14 |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) | Min. 80 - Max. 155 |
| Příkon (kW) | 7,5 |
| Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h) | 7,1 |
| počet současných uživatelů | 1 |

Vybavení

Tlumicí systém SDS Soft ▪ Systém uvolnění tlaku ▪ Kontrola plamene ▪ Připraveno pro Servo Control ▪ Připraveno pro dálkové ovládání ▪ Funkce čisticích prostředků Přisávání

Objednací číslo 1.699-921.0

Doporučené příslušenství

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Objednací číslo 4.112-032.0

Automatický buben na navijení hadice s výkyvným držákem (uší. ocel)

Objednací číslo 6.392-076.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock

Objednací číslo 4.321-380.0



HDS 13/20-4 SX

Vysokotlaký čistič

- Provoz se dvěma pracovními nastavci je možný
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Hospodárný stupeň eco!efficiency

Technické údaje

| | |
|---|--------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 600 - 1300 |
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 30 - 200/3 - 20 |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) | Min. 80 - Max. 155 |
| Příkon (kW) | 9,3 |
| Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h) | 8,3 |
| Přípojovací kabel (m) | 5 |

Vybavení

Ruční stříkáč pistole EASY!Force Advanced ▪ Vysokotlaká hadice, 20 m, Dlouhá životnost ▪ Pracovní nástavec 1050 mm ▪ Power tryska ▪ Integrovaný buben na navijení VT hadice ▪ Tlakový spínač ▪ Volitelně provoz se dvěma pracovními nastavci ▪ Zástrčka pro změnu pólů

Objednací číslo 1.071-932.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3

Objednací číslo 4.112-055.0

Rotační tryska, velký, 070/080

Objednací číslo 4.114-030.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0



HDS 17/20 De Tr1

- Automatické snížení otáček
- ServoControl: plynulá regulace množství vody a tlaku přímo na pistolí

Technické údaje

| | |
|--|--------------------|
| Druh pohonu | Nafta |
| Výrobce motoru | Yanmar |
| Výkon motoru (kW/hp/kW/hp) | 19/26/19/26 |
| Průtok (l/h) | 900 - 1700 |
| Tlak (bar/MPa) | 60 - 200/6 - 20 |
| Spotřeba nafty při plném zatížení (kg/h) | 11,8 |
| Rozměry (D × Š × V) (mm) | 3646 × 1747 × 1735 |

Vybavení

Ruční stříkáč pistolí EASY!Force Advanced ▪ Vysokotlaká hadice 30 m ▪ Pracovní nástavec 1050 mm ▪ Power tryska ▪ Servo Control

Objednací číslo 1.524-952.2

Doporučené příslušenství

Čistič ploch FRV 50 Me
Objednací číslo 2.111-024.0

Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock
Objednací číslo 4.321-380.0

Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm
Objednací číslo 4.112-048.0



KM 100/100 R D

Zametací stroj s odsáváním

- Automatické očištění filtru
- Ergonomická koncepce obsluhy

Technické údaje

| | |
|--|-----------------|
| Pohon pohonu | Čtyřtákní motor |
| Pohon - výkon (kW) | 4,4 |
| Druh pohonu | Nafta |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 8000 |
| Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m ² /h) | 10400 |
| Pracovní šířka (mm) | 700 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 1000 |

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr ▪ Ruční oklep filtru ▪ Automatické očištění filtru ▪ Hlavní zametací válec výkyvný ▪ Regulace sacího proudu ▪ Klapka na hrubé nečistoty ▪ Princip přehazování přes hlavu ▪ Pohon pojezdu dopředu

Objednací číslo 1.280-115.0

Doporučené příslušenství

Varovný maják
Objednací číslo 2.643-886.0

ABS 2. postranní kartáč, vlevo
Objednací číslo 2.851-049.0



KM 130/300 R D

Zametací stroj s odsáváním

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí

Technické údaje

| | |
|---|-----------------|
| Druh pohonu | Nafta |
| Pohon pohonu | Čtyřtákní motor |
| Výrobce motoru | Yanmar |
| Pohon - výkon (kW) | 15,8 |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 13000 |
| Pracovní šířka (mm) | 1000 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 1300 |

Vybavení

Ruční oklep filtru ■ Hlavní zametací válec nastavitelný ■ Servo řízení ■ Regulace sacího proudu ■ Princip smetáčku a lopatky ■ Pohon pojezdu dopředu ■ Pohon pojezdu dozadu ■ Odsávání

Objednací číslo 1.186-120.0

Doporučené příslušenství

Kabina k ochraně proti nepříznivému počasí
Objednací číslo 2.851-271.7

Postřikovací systém pro postranní kartáče
Objednací číslo 2.851-281.0

ABS StVZO osvětlení
Objednací číslo 2.851-941.7



KM 150/500 R D

Zametací stroj s odsáváním

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Nenáročný na údržbu

Technické údaje

| | |
|---|-----------------|
| Druh pohonu | Nafta |
| Pohon pohonu | Čtyřtákní motor |
| Výrobce motoru | Yanmar |
| Pohon - výkon (kW) | 22,5 |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 18000 |
| Pracovní šířka (mm) | 1200 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 1500 |

Vybavení

Ruční oklep filtru ■ Hlavní zametací válec nastavitelný ■ Servo řízení ■ Regulace sacího proudu ■ Princip smetáčku a lopatky ■ Pohon pojezdu dopředu ■ Pohon pojezdu dozadu ■ Odsávání

Objednací číslo 1.186-124.0

Doporučené příslušenství

Komfortní kabina s klimatizací
Objednací číslo 2.851-266.7

ABS StVZO osvětlení
Objednací číslo 2.851-280.7



KM 70/20 C 2SB

Zametač

- Válcový kartáč poháněný oběma koly
- Válec a boční kartáče plynule nastavitelné

Technické údaje

| | |
|--|----------|
| Druh pohonu | manuální |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 3680 |
| Pracovní šířka (mm) | 480 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 700 |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) | 920 |
| Objem nádrže brutto/netto (l) | 42 / 20 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) | 23 |

Vybavení

Filtr na jemný prach ■ Zametací pohon ruční ■ Hlavní zametací válec nastavitelný ■ Madlo, sklopné ■ Princip smetáčku a lopatky ■ Venkovní provoz ■ Vnitřní provoz

Objednací číslo 1.517-107.0

Doporučené příslušenství

Hlavní zametací válec tvrdý
Objednací číslo 6.903-999.0



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Zametač

- S nabíječkou a bateriemi (verze Bp Pack)
- Elektricky poháněný hlavní zametací válec a boční kartáč
- Válec a boční kartáče plynule nastavitelné

Technické údaje

| | |
|---|----------|
| Druh pohonu | manuální |
| Pohon - výkon (V / W) | 12 / 195 |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 2800 |
| Pracovní šířka (mm) | 480 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 700 |
| Objem nádrže brutto/netto (l) | 42 / 30 |
| Filtrační plocha (m ²) | 0,61 |

Vybavení

Filtr na jemný prach ■ Plochý skládaný filtr ■ Zametací pohon elektrický ■ Hlavní zametací válec nastavitelný ■ Ruční oklep filtru ■ Madlo, sklopné ■ vč. baterie a zabudované nabíječky ■ Princip smetáčku a lopatky

Objednací číslo 1.517-213.0



KM 75/40 W Bp Pack

Zametací stroj s odsáváním

- Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
- Výměna válcového kartáče bez nářadí
- Efektivní systém čištění filtrů s výměnou filtru na čisté straně bez použití nástrojů

Technické údaje

| | |
|---|-----------------------------|
| Druh pohonu | Elektrický |
| Pohon | Motor na stejnosměrný proud |
| Pohon - výkon (V / W) | 24 / 400 |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 3375 |
| Pracovní šířka (mm) | 550 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 750 |
| Nádoba na zametené nečistoty (l) | 40 |

Vybavení

Polyesterový plochý skládaný filtr ■ Ruční oklep filtru ■ Pohon pojezdu dopředu ■ Hlavní zametací válec nastavitelný ■ Pojízdná nádoba na zametené nečistoty ■ Klapka na hrubé nečistoty ■ vč. baterie a zabudované nabíječky ■ Madlo, sklopné

Objednací číslo 1.049-207.0



KM 75/40 W P

Zametací stroj s odsáváním

- Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
- Výměna válcového kartáče bez nářadí
- Efektivní systém čištění filtrů s výměnou filtru na čisté straně bez použití nástrojů

Technické údaje

| | |
|---|-----------------|
| Druh pohonu | Benzín |
| Pohon | Čtyřtákní motor |
| Výrobce motoru | Honda |
| Pohon - výkon (W) | 3300 |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 3375 |
| Pracovní šířka (mm) | 550 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 750 |

Vybavení

Polyesterový plochý skládaný filtr ■ Ruční oklep filtru ■ Pohon pojezdu dopředu ■ Hlavní zametací válec nastavitelný ■ Pojízdná nádoba na zametené nečistoty ■ Klapka na hrubé nečistoty ■ Madlo, sklopné ■ Princip přehazování přes hlavu

Objednací číslo 1.049-205.0



KM 85/50 R Bp

Zametačí stroj s odsáváním

- Kompaktní design pro maximální obratnost
- Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Zatahovací boční kartáč

Technické údaje

| | |
|--|-----------------------------|
| Pohon | Motor na stejnosměrný proud |
| Pohon - výkon (V / W) | 24 / 1000 |
| Druh pohonu | Elektrický |
| Max. plošný výkon (m ² /h) | 5100 |
| Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m ² /h) | 6510 |
| Pracovní šířka (mm) | 615 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) | 850 |

Vybavení

Ruční oklep filtru ■ Mechanické čištění filtru ■ Hlavní zametačí válec výkyvný ■ Regulace sacího proudu ■ Klapka na hrubé nečistoty ■ vč. baterie a zabudované nabíječky ■ Princip přehazování přes hlavu ■ Pohon pojezdu dopředu

Objednací číslo 1.351-127.0



MIC 42

Komunální nosič pro nástavby

- Rychlovýměnný systém pro čelní nástavby i nástavby na zádi
- Celoroční provoz

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Pohon | Nafta |
| Pohon pohonu | 3válcový motor s DPF |
| Výrobce motoru | Yanmar |
| Pohon - výkon (kW / hp) | 32 / 42 |
| Objem motoru (cm ³) | 1568 |
| Válec motoru | 3 |
| Emisní norma | FÁZE V |

Vybavení

Filtr na malé částičky ■ Klimatizace ■ Topení ■ Majáček ■ Celoroční provoz

Objednací číslo 1.442-250.2



NT 30/1 Ap Te*EU

Mokro-suchý vysavač

- Poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Objímka pro připojení elektrického nářadí

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 1/220 - 240/50 - 60 |
| Množství vzduchu (l/s) | 74 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Objem nádrže (l) | 30 |
| Materiál nádrže | Plast |
| Příkon (W) | 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr | DN 35 |

Vybavení

Sací hadice, 2,5 m, s kolenem ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,55 m, Kov ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Vliesový filtrační vak ■ Mokro-suchá podlahová hubice, 300 mm ■ Spárová hubice ■ Adaptér pro připojení elektrického nářadí ■ Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství ■ Spínací automatika pro elektronářadí

Objednací číslo 1.148-231.0

Doporučené příslušenství

Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35

Objednací číslo 2.889-152.0

CS 40 Me

Objednací číslo 2.863-026.0

Sací hadice, elektricky vodivá

Objednací číslo 2.889-137.0

Hubice na odsávání prachu při vrtání

Objednací číslo 2.679-000.0



NT 30/1 Tact Te M

Bezpečnostní vysavač

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladícího vzduchu

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 1/220 - 240/50 - 60 |
| Množství vzduchu (l/s) | 74 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Objem nádrže (l) | 30 |
| Max. příkon (W) | 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr | DN 35 |
| Hladina hluku (dB) | 69 |

Vybavení

Sací hadice, 4 m, S kolenem (EL) ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,5 m, Ušlechtilá ocel ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Vliesový filtrační vak ■ Mokro-suchá podlahová hubice, 360 mm ■ Spárová hubice ■ Adaptér pro připojení elektrického nářadí ■ Spínací automatika pro elektronářadí ■ Antistatický systém

Objednací číslo 1.148-235.0

Doporučené příslušenství

Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35

Objednací číslo 2.889-152.0

CS 40 Me

Objednací číslo 2.863-026.0

Prodlužovací hadice NW35, 2,5m

Objednací číslo 2.889-145.0

Hubice na odsávání prachu při vrtání

Objednací číslo 2.679-000.0



NT 50/1 Tact Te H

Bezpečnostní vysavač

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Schválený pro sanaci azbestu

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 1/220 - 240/50 - 60 |
| Množství vzduchu (l/s) | 74 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Objem nádrže (l) | 50 |
| Max. příkon (W) | 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr | DN 35 |
| Hladina hluku (dB) | 69 |

Vybavení

Sací hadice, 4 m, S kolenem (EL) ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,55 m, Ušlechtilá ocel ■ Filtrační sáček, Vliesový filtrační vak ■ Mokrý-suchá podlahová hubice, 360 mm ■ Spárová hubice ■ Adaptér pro připojení elektrického nářadí ■ Vypouštěcí hadice ■ Spínací automatika pro elektronářadí

Objednací číslo 1.148-437.0

Doporučené příslušenství

Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35

Objednací číslo 2.889-152.0

CS 40 Me

Objednací číslo 2.863-026.0

Prodlužovací hadice NW35, 2,5m

Objednací číslo 2.889-145.0

Bezpečnostní filtrační sáček, 5 × , NT 40/1, NT 50/1

Objednací číslo 2.889-184.0



NT 50/1 Tact Te M

Bezpečnostní vysavač

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladicího vzduchu

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 1/220 - 240/50 - 60 |
| Množství vzduchu (l/s) | 74 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Objem nádrže (l) | 50 |
| Max. příkon (W) | 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr | DN 35 |
| Hladina hluku (dB) | 69 |

Vybavení

Sací hadice, 4 m, S kolenem (EL) ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,5 m, Ušlechtilá ocel ■ Filtrační sáček, Vliesový filtrační vak ■ Mokrý-suchá podlahová hubice, 360 mm ■ Spárová hubice ■ Adaptér pro připojení elektrického nářadí ■ Vypouštěcí hadice ■ Spínací automatika pro elektronářadí

Objednací číslo 1.148-435.0

Doporučené příslušenství

Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35

Objednací číslo 2.889-152.0

CS 40 Me

Objednací číslo 2.863-026.0

Prodlužovací hadice NW35, 2,5m

Objednací číslo 2.889-145.0

Hubice na odsávání prachu při vrtání

Objednací číslo 2.679-000.0



NT 75/1 Tact Me Te H

Bezpečnostní vysavač

- Antistatický systém
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)
- Vhodný pro vysávání azbestu

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Druh proudu (V/Hz) | 220 - 240/50 - 60 |
| Množství vzduchu (l/s) | 74 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Objem nádrže (l) | 75 |
| Max. příkon (W) | 1000 |
| Standardní jmenovitý průměr | DN 35 |
| Hladina hluku (dB) | 67 |

Vybavení

Sací hadice, 2,5 m, S kolenem (EL) ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,5 m, Ušlechtilá ocel ■ Filtrační sáček, Papír ■ Mokro-suchá podlahová hubice, 360 mm ■ Spárová hubice ■ Adaptér pro připojení elektrického nářadí ■ Spínací automatika pro elektronářadí ■ Antistatický systém

Objednáací číslo 1.667-294.0

Doporučené příslušenství

Víceúčelová hubice, mokrá/suchá

Objednáací číslo 6.906-384.0

CS 40 Me

Objednáací číslo 2.863-026.0

ČISTIČÍ PROSTŘEDKY

| Vnitřní úprava a fasáda | | Použití | Vlastnosti | Velikost balení | | |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| | Aktivní čistič RM 55, neutrální Silný tekutý koncentrát šetrný k povrchům pro vysokotlaké čištění a vhodný při silném znečištění tukem, olejem a emisemi. Vynikající k čištění fasád a k čištění citlivých povrchů. | Vysokotlaký čistič Postřikovače manuální | slabě alkalický Hodnota pH: 10 | 2,5 l | 4 | 6.295-579.0 |
| | | | | 10 l | 1 | 6.295-090.0 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-411.0 |
| | | | | | | |
| | Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji a vysokotlakými čisticími stroji. Bez NTA. | Vysokotlaký čistič Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění Podlahové mycí stroje s odsáváním - odstraňování vrstev manuální | alkalický Hodnota pH: 13,7 | 10 l | 1 | 6.295-539.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Intenzivní základní čistič Extra RM 752 Extra účinný základní čistič k odstranění silných znečištění a vrstev z podlah odolných alkáliím. Odstraňuje i úporná olejová, minerální či mastná znečištění. | Základní čištění (ochranné filmy) Základní čištění (znečištění) Průběžné čištění | alkalický Hodnota pH: 13,2 | 10 l | 1 | 6.295-813.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Venkovní oblast | | Použití | Vlastnosti | Velikost balení | | |
| | RM 500 E-Commerce 0,5 L Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi. Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů. Ideální pro čištění kamenných, klinkrových, plastových, dřevěných, skleněných fasád a hrubých omítek. | Vysokotlaký čistič Postřikovače | alkalický Hodnota pH: 13,8 | 20 l | 1 | 6.295-447.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Stroje / mycí box | | Použití | Vlastnosti | Velikost balení | | |
| | Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 2,5 l Aktivní čisticí koncentrát pro vysokotlaké čističe šetrný k materiálům, pro silné znečištění oleji, tuky a minerálními látkami. Vhodný k mytí vozidel, čištění plachet a mytí motoru. Bez NTA. | Vysokotlaký čistič Postřikovače | alkalický Hodnota pH: 12,3 | 2,5 l | 4 | 6.295-555.0 |
| | | | | 10 l | 1 | 6.295-556.0 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-557.0 |
| | | | | | | |
| | Odmašťovač EXTRA RM 31 Vysoce koncentrovaný základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe. Čistí velmi efektivně a v každém teplotním rozsahu silná znečištění jako je olej, tuk, těr, saze a pevné částice spalin. | Vysokotlaký čistič Postřikovače | alkalický Hodnota pH: 13 | 2,5 l | 4 | 6.295-584.0 |
| | | | | 10 l | 1 | 6.295-068.0 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-069.0 |
| | | | | | | |
| | Aktivní čistič RM 55, neutrální Silný tekutý koncentrát šetrný k povrchům pro vysokotlaké čištění a vhodný při silném znečištění tukem, olejem a emisemi. Vynikající k čištění fasád a k čištění citlivých povrchů. | Vysokotlaký čistič Postřikovače manuální | slabě alkalický Hodnota pH: 10 | 2,5 l | 4 | 6.295-579.0 |
| | | | | 10 l | 1 | 6.295-090.0 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-411.0 |
| | | | | | | |
| | Horký vosk RM 41 Prostředek na konzervaci a péči o lak s vysokým obsahem přírodního karnaubského vosku. Vytváří vysoce lesklý povrch. | Vysokotlaký čistič manuální | slabě kyselý Hodnota pH: 4,5 | 10 l | 1 | 6.295-153.0 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-154.0 |
| | | | | | | |

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., 251 01, Modletice 193
Tel.: +420 323 555 555, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 193, Tel.: +420 323 553 001
Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954
Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1
Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622
Kärcher Store Teplíce: Srbská 469, Teplíce-Soběduhy, Tel.: +420 474 531 000
Kärcher Center Mladá Boleslav: Jíčínská 1418 (retail park), Mladá Boleslav, Tel.: +420 311 219 801
Kärcher Center Jihlava: Pelhřimovská 70, 586 01 Jihlava, Tel.: +420 560 589 701
Kärcher Center Štěrboholy: Kutnohorská 641, Praha-Dolní Měcholupy, Tel.: +420 323 555 680

PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615
Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056
Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222
Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598
Prodejna Sedláček, ul. Hanuše Jelínka 488, 261 01 Příbram V, Tel.: +420 318 626 915
Kärcher Center ČISTÍČÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027
Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502
Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995
Kärcher Center REA: Týnecká 939/31, 779 00 Olomouc, Tel.: +420 585 438 133
Kärcher Store Čistící stroje: Karlovarská 28, 301 66 Plzeň, Tel.: +420 373 390 390
Kärcher Center Čistící stroje, Sousedská 599, NC G, 460 01 Liberec, Tel.: +420 485 100 720
Kärcher Center REA: Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk, Tel.: +420 583 215 479