


Odvápňovač RM 101 ASF



Pro rychlé odvápnění na bázi kyseliny solné. Rychle rozpouští ty nejodolnější zbytky vodního kamene a čisticích prostředků a představuje stabilní ochranu před korozí. Speciálně pro topné spirály ve vysokotlakých čističích.



NTA-free



Vlastnosti

- Servisní výrobek pro odstranění usazenin vodního kamene v topné spirále
- Odstraňuje spolehlivě silně ulpívající vodní kámen
- Rychle účinný
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Péče o zařízení:

údržba zařízení, odvápnění teplovodních systémů.

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič

Hodnota pH



Velikost balení

5 l

Objednávací číslo

6.295-398.0

Použití:

Vysokotlaký čistič

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nastavit teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-40°C.
- Roztok nasát vodovodní přípojkou a nechat kolovat v okruhu. (odšroubovat k tomu účelu ruční stříkací pistolí).
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Stroj propláchnout vodou a následně neutralizovat alkalickým čisticím prostředkem.

Instrukce pro zpravování:

- Odstraňovat vodní kámen pouze v okruhu.
- Zajistit dostatečné větrání místnosti.
- Dodržovat ochranná opatření pro leptavé tekutiny.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Odvápňování topné spirály		10 %	silné	1 Heizschlange

Kontaktujte nás pro více informací:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz