



FloorPro RM 776 odstraňovač stop po pneumatikách a otěru

Vysoce aktivní speciální čistič pro odstraňování stop po oděru a stopách po vysokozdvizných vozících. Také účinně odstraňuje odolné oleje a saze, stejně jako polymerní a voskové povlaky. Zbytky lepicí pásky jsou účinně odstraněny.



Vlastnosti

- Účinný speciální čistič k odstraňování stop po pneumatikách a oděru
- Odstraní stopy po otěru gumy a provozu přepravních vozíků
- Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
- Odstraňuje voskové a polymerové povlaky
- Odstraňuje účinně zbytky po lepicí pásce
- Použitelný i pro závěrečný úklid na stavbách
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Provoz motorových vozidel:	Čištění podlahy
Stavebnictví:	Čištění podlahy
Čištění budov:	Čištění podlahy
Průmysl:	Čištění podlahy
Obce:	Čištění podlahy
Maloobchod:	Čištění podlahy
Spedice, autobusová doprava:	Čištění podlahy

Možnosti zpracování

- Postřikovače

Velikost balení	Objednací číslo
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

Hodnota pH



Použití:

Základní čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Znečištěnou oblast zcela navlhčete např. pumpičkovým rozprašovačem.
- Nechat působit.
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

Instrukce pro zpravování:

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat barevné pady (nebezpečí zbarvení)
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Při aplikaci nosit ochranné rukavice a brýle.
- Zajistit dostatečné větrání místnosti.
- Používat pouze s rozprašovacími zařízeními odolnými proti rozpouštědlům.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Základní čištění		40 ml/m ² čistý	silné	25 m ²

Kontaktujte nás pro více informací:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz