



VehiclePro pěnový čistič RM 838

Alkalický pěnový čistič RM 838 pro bezdotykové mytí vozidel odstraňuje bez problémů silné olejové a mastné nečistoty, hmyz a silniční prach. Šetrný k laku.



Vlastnosti

- Účinný pěnový čistič pro bezdotykové mytí vozidel
- rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku, saze, pryskyřici, hmyz a silniční nečistoty
- zesílený výkon čištění díky integrovaným mikrokrytalům
- mimořádně účinný díky objemné a dlouho přilnavé pěně s jemnými póry
- Dokonale upravený pro použití pracovním nástavcem MultiApp
- Bezkartáčové čištění zamezuje vzniku mikrorýh
- Velmi šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým ráfkům
- Vysoce efektivní
- Velmi krátká doba působení
- Příjemná, svěží vůně
- V souladu s VDA

Použití:

Samoobslužná mycí místa:	osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
Provoz motorových vozidel:	Čištění vozidla
Spedice, autobusová doprava:	mytí užitkových vozů
Průmysl:	mytí užitkových vozů
Stavebnictví:	mytí užitkových vozů
Zemědělství:	Čištění vozidla

Možnosti zpracování

- Samoobslužné mycí místo s pracovním nástavcem MultiApp
- Vysokotlaký čistič s pěnovací tryskou

Velikost balení

20 l
200 l

Objednávací číslo

6.295-838.0
6.295-839.0

Hodnota pH



Použití:**Vysokotlaký čistič s pěnovací tryskou**

- Ředit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-40°C.
- Objekt napěnit zespoda nahoru v rovnoměrných pásech.
- Nechat působit.
- Doba působení 1 min.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Samoobslužné mycí místo s pracovním nastavcem MultiApp

- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-40°C.
- Objekt napěnit zespoda nahoru pracovním nastavcem MultiApp.
- Nechat působit.
- Doba působení 1 min.
- Povrch očistit vysokotlakým mytím.

Samoobslužná mycí stanice s pěnovou tyčí Power

- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-40°C.
- Očistěte předmět pěnou zespoda nahoru pomocí nástavce na pěnu Power.
- Nechat působit.
- Doba působení 1 min.
- Povrch očistit vysokotlakým mytím.

Instrukce pro zpracování:

- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na nelakované nebo poškozené povrchy z lehkého kovu.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
- Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.

Další informační podklady:

- Certifikace VDA
- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Samoobslužné mycí místo s pracovním nastavcem MultiApp		1-2 %	silné	80 PKW
1000 ml	Vysokotlaký čistič s pěnovací tryskou	1+3	1-2 %	střední	100 PKW
1000 ml	Samoobslužná mycí stanice s pěnovou tyčí Power		1 %	silné	60 PKW

Kontaktujte nás pro více informací:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz