



## Vozík na hadici HT 4.520 Kit

Vozík na hadici HT 4.520 Kit s hákem na uložení a držákem na příslušenství. S výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou klikou a skloupnou funkcí.



**1** 1 x standardní hadicová spojka s aqua stopem

**3** 3 x standardní hadicová spojka

**2** Hadice 1/2" Primoflex®, 20 m

**4** Zalomená přípojka hadice



### Vozík na hadici HT 4.520 Kit

- Otevřete háček pro uložení krátké pracovní hadice
- Držák příslušenství pro hadicové pistole
- Úhlové externí připojení
- Snadný skládací mechanismus pro kompaktní skladování
- Výškově nastavitelná rukojeť
- Velká kola s profilem
- Šikmé vnější připojení zabraňuje zkroucení pracovní hadice
- Upevnění konců hadic
- Volnoběžná ruční klika

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	2.645-168.0	
<b>EAN kód</b>	4039784523470	
<b>Kapacita hadice</b>	<b>m</b>	Max. 20 (1/2") /
<b>Plný tlak</b>	<b>bar</b>	24
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	4,93
<b>Hmotnost včetně obalu</b>	<b>kg</b>	5,02
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	440 × 485 × 857
--	Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.	

### Vybavení

<b>Kuželový paprsek</b>	■
<b>Mížení</b>	-
<b>Horizontální plochý paprsek</b>	-
<b>Perličkový paprsek</b>	-
<b>Bodový paprsek</b>	■
<b>Sprcha</b>	-
<b>Vertikální plochý paprsek</b>	-

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.